


ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
НЯГАНЬ
Ханты-Мансийский автономный округ — Югры

**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЯГАНИ
(КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ)**


СОГЛАСОВАНО:

Уполномоченный
представитель трудового
коллектива Комитета
образования и науки


«16» 09 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета
образования и науки

 И.Н. Ерофеева
«16» 09 2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА
КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ**

№7

Инструкция продлена
Приказ № _____
от «__» _____ 20__ г.

г. Нягань
2022г.

2. Общие требования безопасности

2.1. К самостоятельной работе на копировально-множительных аппаратах (типа ксерокс, канон) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, в том числе на 1-ю квалификационную группу по электробезопасности, обязательный при приеме на работу и ежегодные медицинские освидетельствования на предмет пригодности для работы, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда. Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств копировально-множительной техники, не допускаются.

2.2. Лица, допущенные к работе на копировально-множительных аппаратах, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха, все требования по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности.

2.3. Работа на копировально-множительных аппаратах относится к категории работ, связанных с опасными и вредными условиями труда. При работе на копировально-множительных аппаратах возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

а) физических:

- повышенные уровни ультрафиолетового излучения;
- поражение электрическим током.

б) химических:

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота оксида, ацетона, водорода селенистого, эпихлоргидрина.

2.4. Запрещается находиться в помещении, где расположен копировально-множительный аппарат в верхней одежде, раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на копировально-множительное оборудование.

2.5. Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно быть оборудовано системами отопления и кондиционирования воздуха. Площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 6,0 кв.м., при кубатуре не менее 15 куб.м. Расстояние от стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6 м., а со стороны зоны обслуживания - не менее 1,0 м. Все копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические сертификаты полученные в установленном порядке.

2.6. В процессе работы на копировально-множительной технике необходимо соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правил личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

2.7. Лица, работающие на копировально-множительной технике, обязаны

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

2.8. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить копировально-множительный аппарат от сети и сообщить об этом руководителю учреждения.

2.9. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около не огражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам.

2.10. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить руководителю учреждения.

2.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда

3. Требования безопасности перед началом работы

3.1. Тщательно проветрить помещение для работы на копировально-множительных аппаратах, включить систему кондиционирования воздуха.

3.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее.

3.3. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, которая должна быть не менее 300 лк. (20 вт./кв.м.).

3.4. Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки.

4. Требования безопасности во время работы

4.1. Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его нормальную работу.

4.2. Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети мокрыми и влажными руками.

4.3. Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, не допускать попадания на него влаги.

3.4 Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, целостностью изоляции подводящего электрокабеля.

3.5. Не наклоняться над работающим копировально-множительным аппаратом, находиться возможно дальше от него.

3.6. Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.

3.7. Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально-множительный аппарат без присмотра.

3.8. Запрещается:

- опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала;
- не подключать копировально-множительный аппарат мокрыми руками;
- допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе;
- передоверять оборудование другому лицу;
- работать на аппарате с треснувшим стеклом;
- ремонтировать аппарат;
- покидать рабочее место, не выключив аппарат;
- вынимать застрявшие листы, не отключив оборудование.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. При появлении неисправности в работе копировально-множительного аппарата, искрении, запаха гари, нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю учреждения.

5.2. В случае короткого замыкания и загорания оборудования, немедленно отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и руководителю учреждения.

5.3. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

6. Требования безопасности по окончании работы

6.1. Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. При отключении от электророзетки не дергать за электрический шнур (кабель).

6.2. Привести в порядок рабочее место, отключить систему кондиционирования воздуха, тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

6.3. Сообщить руководителю обо всех неполадках, обнаруженных в процессе работы, и принятых мерах.

РАЗРАБОТАЛ:
Ответственный по ОТ

 : А.С. Суднев